

乌鲁木齐市建筑 消防协会文件

乌建消协（2022）4 号

关于印发乌鲁木齐地区建筑消防 产品检测指导价的通知

各会员单位：

随着国家机构改革工作的结束，建筑消防验收工作由从前的消防管理部门转交至建设行业管理部门负责，消防产品检测因为交接的原因暂停了一段时间，部分企业在此过程中为了获得利润最大化，在现场使用了很多不合格乃至伪劣产品，造成了较多建筑消防隐患。

为进一步加强消防安全管理，有效防止假冒伪劣消防产品进入施工现场，我市建设行业主管部门在 2021 年印发了关于加强建筑施工现场消防产品见证取样工作的通知，并于近日修订发布了乌鲁木齐市建筑施工现场消防产品取样检测基数、参数。为更好地规范建筑消防相关单位的质量安全



行为，有序开展建筑消防产品检测活动，本协会根据 2021 年自治区发改委批复自治区产品质量监督检验研究院的定价文件确定本地区建筑消防产品检测行业指导价格，同时综合考虑近年来人工费及物价上涨因素，允许在此指导价格基础上上浮 20%，具体上浮幅度由产品送检单位和检测机构自行确定。（未列入检测范围的消防产品如需检测，可参照本通知执行）

特此通知。

附件：建筑消防产品检测项目及行业指导价目表



附件：

建筑消防产品检测项目及行业指导价目表

单位：元

单位：元					
序号	类别产品	序号	项目名称	单位	行业指导价
一	阻燃材料				
1	阻燃材料及制品燃烧性能	1.1	不燃性	项	1600
		1.2	可燃性	项	530
		1.3	烟密度等级	项	640
		1.4	氧指数（纺织物、塑料及泡沫塑料）	项	530
		1.5	燃烧性能（水平、垂直）	项	3100
		1.6	燃烧性能（燃烧热值）	项	1600
		1.7	单体燃烧	项	3100
		1.8	临界辐射热通量（铺地材料）	项	1600
二	建筑耐火构（配）件产品				
2	防火门	2.1	钢材材料厚度	项	60
		2.2	耐火完整性	样	(1h) 11000 (2h) 16000
		2.3	耐火隔热性		
		2.4	启闭灵活性	项	200
		2.5	门扇开启力	项	80
		2.6	可靠性	项	300
3	防火窗	3.1	耐火隔热性	样	(1h) 11000 (2h) 16000
		3.2	耐火完整性		
		3.3	窗扇关闭可靠性	项	850
		3.4	窗扇自动关闭时间	项	80
		3.5	热敏感元件的静态动作温度	项	80
4	防火卷帘	4.1	耐火完整性	样	(2h) 16000 (3h) 21000
		4.2	耐火隔热性		
		4.3	帘面漏烟量	项	1200
三	防火封堵材料				
5	防火封堵材料	5.1	燃烧性能	项	3000
		5.2	耐火性能	项	(1h) 11000 (2h) 16000 (3h) 21000
		5.3	膨胀性能	项	530
四	防火涂料				
6	防火涂料	6.1	耐火性能	样	(1h) 11000 (2h) 16000
		6.2	阻燃性	样	7480



扫描全能王 创建

五	电线电缆				
7	阻燃和耐火电线电缆或光缆	7.1	阻燃性能（单根）	根	490
		7.2	阻燃性能（成束）	根	A类：9725 B类：8335 C类：7585 D类：6945
		7.3	耐火性能（N）	根	3000
		7.4	低烟性能	根	3000
六	消防应急灯具、指示灯具				
8	消防应急照明（指示）灯具	8.1	基本功能试验	项	200
		8.2	充放电试验	项	200
		8.3	重复转换试验	项	400
		8.4	电压波动试验	项	150
		8.5	转换电压试验	项	200
		8.6	充放电耐久试验	项	1000
		8.7	绝缘电阻试验	项	120
		8.8	接地电阻试验	项	120
		8.9	耐压试验	项	240
七	消防水构（配）件产品				
9	室内消火栓	9.1	开启高度	项	100
		9.2	水压强度	项	500
		9.3	密封性能	项	350
		9.4	耐腐蚀性能（40h）	样	25 元/小时
10	室外消火栓	10.1	开启高度	项	100
		10.2	密封性能	项	350
		10.3	水压强度	项	500
11	消火栓箱	11.1	箱体刚度	项	500
12	消防接口	12.1	操作力和操作力矩	项	200
		12.2	密封性能	项	350
		12.3	水压性能	项	500
		12.4	抗跌落性能	项	200
		12.5	耐腐蚀性能（96h）	样	25 元/小时
13	消防水泵接合器	13.1	密封性能	项	350
		13.2	水压强度性能	项	500
14	消防水枪	14.1	密封性能	项	350
		14.2	耐水压强度	项	500
		14.3	抗跌落性能	项	200
		14.4	耐腐蚀性能（120h）	样	25 元/小时
15	消防水带	15.1	设计工作压力、试验压力及最小爆破压力	项	1000



		15.2	水带与消防接口 连接性能	项	500
		15.3	耐低温性能	项	900
16	消防软管 卷盘	16.1	密封性能	项	450
		16.2	耐压性能	项	500
		16.3	耐腐蚀性能 (96h)	样	25 元/小时
17	防火阀	17.1	耐火性能	项	(1h) 11000 (2h) 16000

